

Was ist Glück?

Nr. 74

Glück ist, wenn man Glück nicht braucht!

Damit das für Dich Wahrheit wird, haben die Mitarbeiter der

S Z Y M A N S K I 5-Sterne Fahrschulen*****

einen wegweisenden Fragebogen erstellt.

Wir werden Dir helfen Deine Prüfung ruhig und gelassen zu bestehen.

Vor Beginn der Prüfungsfahrt wird der Fahrschüler vom Prüfer zu der Bedienung des Fahrzeugs befragt. Wir haben für Dich die wichtigsten Fragen aufgearbeitet, damit es Dir ohne Schwierigkeiten gelingt, die Fragen des Prüfers zu beantworten. Bitte den Fragebogen ausfüllen und zu jeder Fahrstunde mitbringen. Dein Fahrlehrer wird mit Dir die offenen Fragen besprechen und klären.

Datum/Name: _____

Fragebogen zur Prüfung, die Unterweisung am Fahrzeug (UaF)

Ausgabe bei 53 % +/-6% in jedem Fall vor den Sonderfahrten. Logy Nr. 74

Ausgabe durch: Datum & Hdz.: Büro oder Fahrlehrer:

1	?	Wie wird in der Regel das Standlicht eingeschaltet? <small>810fs</small>
2		Mit der ersten Stellung am Lichtschalter
3		Mit der zweiten Stellung am Lichtschalter
4		Mit der dritten Stellung am Lichtschalter
5	?	Welche Farbe hat die Kontrollleuchte für die Nebelschlussleuchte? <small>811cb</small>
6		grün
7		orange / gelb
8		blau
9		rot
10	?	Welche Farbe hat die Kontrollleuchte für die Warnblinklichtanlage? <small>811cb</small>
11		orange / gelb
12		blau
13		rot
14		Welche Farbe hat die Kontrollleuchte für das Fernlicht?
15		rot
16		grün
17		blau
18		orange / gelb

812cb061008fs904-100310>CB-fs

L:\#FS11\Logy09µ-µµ\70_79µB&A\UaFµ1309Nr74.docErstelldatum 15.09.2013 09:18:00pc40fs

19	? Wann muss ich die Leuchtweite der Scheinwerfer verändern? 811fs-812cb
20	Wenn der Kofferraum voll beladen ist.
21	Wenn der hintere Bereich des Fahrzeugs mit drei schwergewichtigen Personen besetzt ist.
22	Wenn zwei Personen vorn im Fahrzeug sitzen.
23	? Auf welche Position wird bei voller Beladung des Kofferraums die Leuchtweitenreglung eingestellt?
24	0
25	1
26	2
27	3 oder die letzte mögliche Einstellung
28	? In welcher Stellung muss bei leerem Kofferraum die Leuchtweitenregulierung des Fahrzeugs stehen?
29	0
30	1
31	2
32	3 oder die letzte mögliche Einstellung.
33	? Warum muss ich die Leuchtweite verändern?
34	Für ausreichende Weitsicht. ^{1.004lp}
35	Um den Gegenverkehr bei Beladung nicht zu blenden. ^{1.004lp}
36	
37	? Was zeigt die Ladekontrollleuchte an, wenn sie bei laufendem Motor aufleuchtet? ^{811cb}
38	Die Batterie ist leer.
39	Die Batterie wird geladen.
40	Die Batterie wird nicht geladen.
41	Ausfall der Lichtmaschine (Batterie, Lichtmaschine (Generator) oder Keilriemen defekt)
42	? Wie wird das Lenkradschloss verriegelt? ^{812fs}
43	Der Schlüssel muss zum Verriegeln abgezogen sein
44	Das Lenkrad zum Verriegeln bewegen, bis das Schloss einrastet.
45	Schlüssel abziehen reicht aus
46	? Wie wird das Lenkradschloss geöffnet? ^{812fs}
47	Schlüssel einstecken und rechts drehen.
48	Wenn der Schlüssel zum Öffnen klemmt, gleichzeitig das Lenkrad leicht hin und her bewegen.
49	Wenn der Schlüssel sich nicht drehen lässt, abziehen und umgekehrt einstecken.
50	? Wie wird die Nebelschlussleuchte bedient? (Schriftliche Antwort)
51	
52	

53	? Was ist das Lenkspiel? <small>fs811</small>
54	Der Bewegungsbereich des Lenkrades, ohne dass sich die Räder mitbewegen.
55	So etwas gibt es nicht
56	Das Wackeln am Lenkrad
57	? Wie groß darf das Lenkspiel beim Pkw maximal sein?
58	Das Lenkspiel darf in jedem Fall mehr als 4 Fingerbreite betragen
59	Kein merkliches Lenkspiel beim Personenwagen
60	Einige Zentimeter sind erlaubt.
61	? Wie wird das Lenkspiel überprüft? <small>fs811</small>
62	In der Regel bei laufendem Motor
63	Immer nur bei stehendem Motor <small>812lp</small>
64	Nur in der Werkstatt <small>812lp</small>
65	? In welcher Form kann das Lenkspiel geprüft werden?
66	Aussteigen und von außen durch das Fenster das Lenkrad bewegen
67	Das Rad muss beobachtet werden
68	Das Lenkrad bewegen und das Rad beobachten wann es sich bewegt
69	? Wie kann die Betriebsbremse (Fußbremse) vor Antritt der Fahrt getestet werden? <small>811cb</small>
70	Das Bremspedal muss schon beim ersten Treten Druck haben
71	Das Bremspedal sollte spätestens beim dritten Tritt Druck aufgebaut haben
72	Der Bremsdruck muss erst beim Starten des Motors zu Verfügung stehen
73	? Was geschieht mit dem getretenen Bremspedal, wenn der Motor gestartet wird? <small>Cb811</small>
74	Das Treten des Pedals fällt schwerer.
75	Nichts.
76	Das Treten des Pedals fällt leichter.
77	? Wie überprüfe ich die Funktion des Bremskraftverstärkers? <small>901</small>
78	Bei ausgeschaltetem Motor lässt sich das Bremspedal nur mit stärkerem Widerstand treten <small>901</small>
79	Das lässt sich am Pedal nicht feststellen <small>901</small>
80	Motor starten, das Pedal wird dann leicht und weich nachgeben <small>901</small>
81	? Was kann ich als Fahrer/in an den Reifen prüfen? <small>811cb</small>
82	Profiltiefe (Indexmarken zwischen den Profilrillen)
83	Luftdruck (Sichtprüfung, ob zu wenig Luft)
84	Beschädigung des Reifens
85	? Wie wird die Motorhaube geöffnet? <small>1110fs</small>
86	Meist mit einem Hebel im Fahrzeug links im Fußbereich <small>1110fs</small>
87	Es gibt eine zweite Sicherung (Hebel) vorn an der Motorhaube <small>1110fs</small>
88	

100.	? Welche Mindestprofiltiefe ist für Reifen bei Fahrzeugen der Klasse A und B vorgeschrieben? <small>811cb</small>
101.	1.1 mm
102.	1,6 mm
103.	1,6 cm
104.	? Was ist die Indexmarken am Reifen? <small>810fs</small>
105.	Ein Steg zwischen den Profilrillen
106.	Das Maß des Reifens von links nach rechts
107.	Es ist die Marke, bis zu der Reifen abgefahren werden, darf <small>901mo</small>
108.	Das Negativprofil <small>901fs</small>
109.	? Was ist im Zusammenhang mit der Indexmarke zu beachten? <small>812lp</small>
110.	Ist der Reifen bis zur Indexmarke abgenutzt, kann ich noch 1000 KM damit fahren <small>812lp</small>
111.	Ist der Reifen bis zur Indexmarke abgenutzt, ist die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 mm erreicht und muss sofort erneuert werden <small>812lp</small>
112.	Ist der Reifen bis zur Indexmarke abgenutzt, ist der Reifen im neuwertigen Zustand <small>812lp</small>
113.	? Worauf ist beim Öl prüfen zu achten? <small>812cb</small>
114.	Der Ölmesstab muss vor dem wieder Einstecken zum Öl prüfen abgewischt werden.
115.	Der Ölstand kann sofort nach dem Abstellen des Motors geprüft werden.
116.	Der Ölstand wird korrekt gemessen, wenn der Motor einige Zeit gestanden hat.
117.	Das Fahrzeug muss waagrecht stehen.
118.	? Wo finden wir die Informationen zum Luftdruck? <small>1003cb</small>
119.	In der Regel in der Tankdeckelklappe <small>1003cb</small>
120.	Im Bedienerhandbuch <small>1004lp</small>
121.	Auf den Reifen <small>1003cb</small>
122.	In den Fahrzeugpapieren <small>1003cb</small>
123.	? Wo, befindet sich der Hebel um die Motorhaube zu öffnen? <small>1003cb</small>
124.	In der Regel unter links von der Lenksäule im Fußraum <small>1003fs</small>
125.	Die Motorhaube wird mit dem Zündschlüssel geöffnet <small>1004lp</small>
126.	Im Bedienerhandbuch steht wie die Motorhaube geöffnet wird <small>1004lp</small>
127.	? Wie wird das Motoröl geprüft?
128.	Nach Öffnen der Motorhaube bei stehenden Motor den Ölmesstab herausziehen
129.	Den Ölmesstab abwischen und zum Messen nochmals einstecken und wieder herausziehen
130.	Der Ölstand muss zwischen den Markierungen sein
131.	? Fehlt Dir noch eine Frage oder eine Antwort auf eine Frage?
132.	Ja, wenn ja welche?
133.	? Was hat Dir der Fragebogen gebracht?
134.	
135.	
136.	? Auch wir machen Fehler, was ist Dir aufgefallen?
137.	
138.	